



Технические характеристики

Наименование	Резиновая плитка
Ширина, длина	500x500, 1000x1000 мм.
Высота	8, 10, 20, 30, 40
Плотность	1000 кг/м ³
Состав	90 % - резина, 7 % клей полиуретановый, 3 % пигмент
Цвет	терракотовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, серый, коричневый, черный.
Хим. устойчивость	бензин, масло
Способ производства	горячее формование
Сертификат соответствия	ГОСТ Р ЕН 1177-2013
Температура	- 45 + 60 °С
Срок эксплуатации	более 8 лет
Место эксплуатации	открытые площадки, закрытые помещения
Водопроницаемость	нет
Ремонт	замена изношенного участка
Уборка	<p>Уборка, чистка резинового покрытия используются стандартные средства и инструментов уборки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для внутренних помещений: сухая и влажная уборка или пылесос. • Для уборки на улице: шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев. • В зимний период, уборку рекомендуется осуществлять с помощью деревянных и пластиковых лопат.

Резиновая плитка – универсальное покрытие из резиновой крошки и полиуретанового клея для уличных площадок и закрытых помещений.

Применение:

- спортивные залы тяжелой атлетики,
- игровые детские площадки,
- складские помещения,
- выставочные площади,
- ледовые арены,
- беговые и пешеходные дорожки.